

IP20/44 IK03 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps PBT blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 10,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 85mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,54
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	75,47 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	149,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :  
\*Ne convient pas pour l'éclairage  
d'accentuation.  
\*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage  
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:  
Connexion sans outil.  
Câblage des luminaires par passage en coupure  
possible, maximum de 8 luminaires.

Câble

Autres commentaires



50360	4000 K	10 W	110°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	303	2,86
	2	76	5,7
	2,5	49	7,1



EEI (équiv. lampe):

