

IP20 IK08 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	support : patère / barre / base acier blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB VERO 18 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 29,00 W / 35,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 168mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	3 300 lm
Efficacité lumineuse	94,29 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	2100,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Suspension


Recommandations installation:
1,5m de câble.
Possibilité de raccourcir le câble par la patère.

Câble

Autres commentaires
Réflecteur aluminium métallisé.



h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	7599	0,65
2	1900	1,3
3	844	1,9
4	475	2,6
5	304	3,2



EEI (équiv. lampe): 0.15

