

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED SEOUL (XL6) 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 4,80 W / 5,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 26mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,91
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	42°
Flux lumineux total	400 lm
Efficacité lumineuse	76,92 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	0,00
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Suspension

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



50378	3000 K	4,8 W	42°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
0,5	2424	0,38	
1	606	0,77	
2	152	1,5	

EEL (équiv. lampe): 0.13

