

IP40 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	24 LED SMD Everlight 1 lampe fournie : Code 2942
Douille / Culot	GX53
Puissance nominale/absorbée	1 x 7,00 W / 7,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 65mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,51
Température de couleur	2700K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	550 lm
Efficacité lumineuse	75,34 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	91,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Meuble / Vitrine

Mode de montage
Mur - surface


Recommandations installation:

Câble
Précâblage 0,30m + boîte de raccordement Classe 2.

Autres commentaires



GX53	2700K	7W	110°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	203	2,86
	2	51	5,7
	2,5	33	7,1



EEI (équiv. lampe): 0.15



Accessoires fournis:

- boîte de raccordement