

IP20/65 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB 1507 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 8,00 W / 7,90 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 68mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60°
Flux lumineux total	650 lm
Efficacité lumineuse	82,28 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	190,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
- *Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Câblage des luminaires par passage en coupure possible, maximum de 10 luminaires.

Câble

Autres commentaires



50411	4000 K	8 W	60°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	725	1,15
	2	181	2,3
	2,5	116	2,9



EEI (équiv. lampe): 0.15



Accessoires fournis:

- joint d'étanchéité