


IP20 IK02 850°C



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps thermoplastique blanc |
| Matière/ Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 6 LED SMD 3528 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 0,40 W / 0,50 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V AC 50/60Hz 6mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | 0,40 |
| Température de couleur | Rouge |
| IRC / Ra | |
| Faisceau | 115° |
| Flux lumineux total | |
| Efficacité lumineuse | |
| Température d'utilisation | +10 °C/ +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30 000 h |
| Nombre de On / Off | 15 000 |
| Poids net: | 128,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |





Applications spécifiques :
*Balisage

Mode de montage
Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- boîte d'encastrement standard Ø65mm