

IP20/44 IK03 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps PBT blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 20,00 W / 19,70 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 95mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	1 550 lm
Efficacité lumineuse	79,00 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	430,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

*Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage

Ecastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Connexion sans outil.


Câblage des luminaires par passage en coupure possible, maximum de 8 luminaires.

Câble

Autres commentaires



50418	3000 K	20 W	110°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	596	2,86
	2	149	5,7
	2,5	95	7,1



EEI (équiv. lampe):

