

IP20/44 IK03 850°C



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps PBT blanc |
| Matière/ Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 25,00 W / 25,80 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V AC 50/60Hz 124mA |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100,00 |
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Température de couleur | 3000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 110° |
| Flux lumineux total | 1 950 lm |
| Efficacité lumineuse | 76,00 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C/ +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 25 000 h |
| Nombre de On / Off | 12 500 |
| Poids net: | 435,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |




Applications spécifiques :
*Ne convient pas pour l'éclairage
d'accentuation.
*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:
Connexion sans outil.
Câblage des luminaires par passage en coupure
possible, maximum de 6 luminaires.

Câble

Autres commentaires



| 50419 | 3000 K | 25 W | 110° |
|-------|--------|-----------------------|-------|
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| | 1 | 749 | 2,86 |
| | 2 | 187 | 5,7 |
| | 2,5 | 120 | 7,1 |



EEI (équiv. lampe):

