

IP20/44 IK03 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps PBT blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 30,00 W / 29,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 142mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100°
Flux lumineux total	2 350 lm
Efficacité lumineuse	79,66 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	445,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Ne convient pas pour l'éclairage
d'accentuation.
*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:
Connexion sans outil.
Câblage des luminaires par passage en coupure
possible, maximum de 5 luminaires.

Câble

Autres commentaires



50420	3000 K	30 W	100°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	981	2,38
	2	245	4,8
	3	109	7,2



EEI (équiv. lampe):

