

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps et patère de fixation aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur plastique métallisé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen CLL042_58 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 9,50 W / 13,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 63mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60°
Flux lumineux total	900 lm
Efficacité lumineuse	66,67 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	17 500
Poids net:	1200,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

 Mode de montage
Suspension


 Recommandations installation:
Câble de suspension noir 2m.
Possibilité de raccourcir le câble par la patère.

Câble

Autres commentaires



KONY	3000 K	9,5 W	60°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1017	1,15
	2	254	2,3
	2,5	163	2,9



EEI (équiv. lampe): 0.20

