

IP44 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face ABS gris
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	40 LED SMD 2835 Everlight 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 21,00 W / 22,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 181mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,57
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	1 500 lm
Efficacité lumineuse	66,37 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	720,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur/Plafond - surface

Recommandations installation:

Câble


Autres commentaires

Utilisation possible sans collerette : Flux sortant 1600 lm.

Diamètre sans collerette : 350mm.



C4	4000 K	21 W	120°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	418	3,46
	2	105	6,9
	3	46	10,4



EEI (équiv. lampe): 0.21

