

IP20 IK05 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 180°
Nombre et type de source	1 LED COB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 25,50 W / 28,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 125mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,93
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40°
Flux lumineux total	2 700 lm
Efficacité lumineuse	95,74 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	913,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



50441	4000 K	25,5 W	40°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	5212	0,73	
2	1303	1,5	
3	579	2,2	
4	326	2,9	
5	208	3,6	



EEI (équiv. lampe): 0.14

