

IP20 IK05 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 180°
Nombre et type de source	1 LED COB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 37,00 W / 41,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 190mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40°
Flux lumineux total	3 900 lm
Efficacité lumineuse	95,12 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	17 500
Poids net:	1266,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

 Mode de montage
Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



50442	4000 K	37 W	40°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	7851	0,73
	2	1963	1,5
	3	872	2,2
	4	491	2,9
	5	314	3,6



EEI (équiv. lampe): 0.14

