

IP20 IK02 850°C



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium blanc |
| Matière/ Coloris n°2 | bague (extrémité du corps) méthacrylate (PMMA) cristal / transparent / clair |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 4 LED SEOUL (XL6) 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 4,80 W / 5,20 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 26mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100,00 |
| Facteur de puissance | 0,91 |
| Température de couleur | 3000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 42° |
| Flux lumineux total | 400 lm |
| Efficacité lumineuse | 76,92 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C/ +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 35 000 h |
| Nombre de On / Off | 20 000 |
| Poids net: | 0,00 |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |




Applications spécifiques :

Mode de montage
Suspension


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



| 50448 | 3000 K | 4,8 W | 42° |
|-------|--------|-----------------------|-------|
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| | 0,5 | 2424 | 0,38 |
| | 1 | 606 | 0,77 |
| | 2 | 152 | 1,5 |



EEI (équiv. lampe): 0.13

