

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps acier blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 11,00 W / 11,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 56mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60°
Flux lumineux total	1 020 lm
Efficacité lumineuse	87,93 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	OUI - variation par niveaux
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	170,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :  
\*Variation de l'intensité lumineuse sur 3  
niveaux (100% / 50% / 10%)

Mode de montage  
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Câble

Autres commentaires  
Collerette à commander séparément (voir p.2).  
3 couleurs au choix ou RAL spécifique possible sur  
demande.

Variation de l'intensité (3 niveaux) par l'interrupteur.



50455	3000 K	11 W	60°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	1006	1,15
	2	251	2,3
	3	112	3,5



EEI (équiv. lampe):



#### Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0160	COLLERETTE DELLA Ø135 BLANC	
0162	COLLERETTE DELLA Ø135 GRIS	
0167	COLLERETTE DELLA Ø135 NOIR	
0178	COLLERETTE DELLA Ø135 -RAL SPÉ	