

IP20 IK02 850°C



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps acier blanc |
| Matière/ Coloris n°2 | réflecteur aluminium à facettes |
| Orientation du produit | orientable et basculant 30° / 30° |
| Nombre et type de source | 1 LED COB CITIZEN CLU036 1 lampe fournie : Code 50481 |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 34,00 W / 37,00 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V AC 50/60Hz |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100,00 |
| Facteur de puissance | 0,96 |
| Température de couleur | 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 40° |
| Flux lumineux total | 3 100 lm |
| Efficacité lumineuse | 83,78 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 40 000 h |
| Nombre de On / Off | 20 000 |
| Poids net: | 0,00 |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |



Applications spécifiques :

Mode de montage

Encastré - nécessite une boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Alimentation 900mA, Classe 2, IP20, Spot Classe 3.


Câble

Autres commentaires

Verre de protection.



| QUADRA LED | 4000 K | 34 W | 40° |
|------------|--------|-----------------------|-------|
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| 1 | 7167 | 0,73 | |
| 2 | 1792 | 1,5 | |
| 3 | 796 | 2,2 | |
| 4 | 448 | 2,9 | |
| 5 | 287 | 3,6 | |



EEI (équiv. lampe): 0.17



Accessoires fournis:

- boîte d'encastrement