

IP44/IP67 IK07 650°C



Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique noir
Matière/ Coloris n°2	protection optique polycarbonate (PC)
Orientation du produit	basculant / 145°
Nombre et type de source	1 LED COB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 3,60 W / 3,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 18mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	240 lm
Efficacité lumineuse	66,67 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	396,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :

Mode de montage  
Mur - surface (patère) ou Sol - sur piquet

Recommandations installation:

Câble  
Précâblage H05RN-F 2x1mm<sup>2</sup>, long. 2m + fiche 16A IP44.

Autres commentaires



EEl (équiv. lampe): 0.15



## Accessoires fournis:

- piquet de jardin
- 1 presse-étoupe