

IP20/44 IK02



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC)
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face cristal / transparent
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 1,00 W / 1,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	350mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	Bleu
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	25°
Flux lumineux total	
Efficacité lumineuse	
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	19,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :  
\*Salle d'eau : autorisé Vol.1

Mode de montage  
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):

