

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)
Matière/ Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC) strié
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 26,00 W / 30,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 145mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	90 - 95
Faisceau	70°
Flux lumineux total	1 700 lm
Efficacité lumineuse	56,67 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation universelle
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1,56 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Commerce / Magasin

Mode de montage
Suspension


Recommandations installation:
Alimentation intégrée dans la rosace.

Câble
1,5m de câble : possibilité de raccourcir le câble.

Autres commentaires



5086	3000 K	26 W	70°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1446	1,40	
2	362	2,8	
3	161	4,2	
4	90	5,6	
5	58	7,0	



EEI (équiv. lampe): 0.24

