

IP20 IK02 850°C



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium blanc 9016 |
| Matière/ Coloris n°2 | |
| Orientation du produit | basculant / 30° |
| Nombre et type de source | 1 LED COB SHARP 1 lampe fournie : Code 2961 |
| Douille / Culot | GU10 |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 4,00 W / 4,20 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz 38mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | 0,50 |
| Température de couleur | 2700K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 45° |
| Flux lumineux total | 260 lm |
| Efficacité lumineuse | 61,90 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +50 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 35 000 h |
| Nombre de On / Off | 20 000 |
| Poids net: | 154,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |




Applications spécifiques :
*Commerce / Magasin

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



| LED 4 | 2700 K | 4 W | 45° |
|-------|--------|-----------------------|-------|
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| | 1 | 367 | 0,83 |
| | 2 | 92 | 1,7 |
| | 2,5 | 59 | 2,1 |



EEI (équiv. lampe):

