

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) brossé
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 30°
Nombre et type de source	1 LED COB SHARP 1 lampe fournie : Code 2949
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 6,31 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 56mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	45°
Flux lumineux total	450 lm
Efficacité lumineuse	71,32 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	238,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrément


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Collerette clipsable.



LED 6	4000 K	6 W	45°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	667	0,83
	2	167	1,7
	2,5	107	2,1



EEI (équiv. lampe): 0.16

