

IP20/65 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps acier blanc 9016
Matière/ Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	6 LED SMD 3030 SEOUL ou EVERLIGHT 1 lampe fournie : Code 2976
Douille / Culot	GU5,3
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 8,90 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 52mA
Driver / Alimentation	Convertisseur électronique appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,75
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	520 lm
Efficacité lumineuse	58,43 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	40 000
Poids net:	306,70 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

*Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.

*Salle d'eau : autorisé Vol.1

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Alimentation Classe 2, IP20 à installer Hors volume.

Spot Classe 3. Autorisé volume 1.


Câble

Autres commentaires

Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond.



LED 6E	4000 K	6 W	36°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1019	0,65
	2	255	1,3
	2,5	163	1,6



EEl (équiv. lampe):

