

IP20 IK02 850°C



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium gris métal (alu) brossé |
| Matière/ Coloris n°2 | |
| Orientation du produit | orientable et basculant 360° / 30° |
| Nombre et type de source | 1 LED COB SHARP 1 lampe fournie : Code 2953 |
| Douille / Culot | GU10 |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 10,00 W / 9,50 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz 79mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | 0,56 |
| Température de couleur | 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 38° |
| Flux lumineux total | 750 lm |
| Efficacité lumineuse | 78,95 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +50 °C |
| Variation | OUI - variation par coupure de début de phase |
| Durée de vie moyenne | 35 000 h |
| Nombre de On / Off | 20 000 |
| Poids net: | 305,80 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |




Applications spécifiques :


 Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Câble

 Autres commentaires
Colerette clipsable.


| LED 10 | 4000 K | 10 W | 38° |
|--------|--------|-----------------------|-------|
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| | 1 | 1757 | 0,69 |
| | 2 | 439 | 1,4 |
| | 3 | 195 | 2,1 |



EEI (équiv. lampe):

