

IP20 IK02 850°C



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Utilisation                 | INTERIEURE  |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium blanc 9016                          |
| Matière/ Coloris n°2        |   |
| Orientation du produit      | basculant / 30°                                     |
| Nombre et type de source    | 6 LED SMD 3030 SEOUL<br>1 lampe fournie : Code 2981 |
| Douille / Culot             | GU10  |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 6,00 W / 5,80 W                                 |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 50mA                               |
| Driver / Alimentation       | Direct sur réseau sans alimentation                 |
| LOR (Light Output Ratio)    |   |
| Facteur de puissance        | 0,53  |
| Température de couleur      | 3000K   |
| IRC / Ra                    | 80 - 84   |
| Faisceau                    | 36°   |
| Flux lumineux total         | 480 lm  |
| Efficacité lumineuse        | 82,76 lm/W  |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +40 °C                                      |
| Variation                   | NON   |
| Durée de vie moyenne        | 25 000 h  |
| Nombre de On / Off          | 40 000  |
| Poids net:                  | 175,00 gr   |
| Compatible Minuterie ?      | OUI   |
| Compatible Détection ?      | OUI   |




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



| LED 6E | 3000 K | 6 W                         | 36°          |
|--------|--------|-----------------------------|--------------|
|        |        | <b>E<sub>max</sub></b> (lx) | <b>d</b> (m) |
|        | 1      | 960                         | 0,65         |
|        | 2      | 240                         | 1,3          |
|        | 2,5    | 154                         | 1,6          |



EEI (équiv. lampe):

