

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) brossé
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable et basculant 20° / 20°
Nombre et type de source	1 LED COB SHARP 1 lampe fournie : Code 2952
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 9,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 79mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,56
Température de couleur	2700K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	38°
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	73,68 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	OUI - variation par coupure de début de phase
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	368,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Câble

Autres commentaires

Colerette clipsable.



LED 10	2700 K	10 W	38°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	1650	0,69
	2	413	1,4
	2,5	264	1,7



EEI (équiv. lampe):

