KIT AS XL6

Encastré LED

Code: 51074

IP20 IK02 850°C

Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium chromé brut
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED SEOUL (XL6) 1 lampe fournie : Code 51071
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 7,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 49mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,69
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40°
Flux lumineux total	590 lm
Efficacité lumineuse	81,94 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	230,00 gr
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI

Applications spécifiques :

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement

Recommandations installation:
Alimentation 500mA, Classe 2, IP20 à installer Hors volume. Spot Classe 3. Autorisé volume 1.
Ne pas recouvrir l'alimentation.
Ne pas utiliser d'isolant soufflé.

Câble
Précâblage 0,35m avec connecteur.

Autres commentaires
Collerette clipsable.



XL6	3000K	6W	40°
	h (m)	E (lx)	d (m)
	1	1145	0,73
	2	286	1,5
	2,5	183	1,8

EEI (équiv. lampe):