

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium chromé brut
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	basculant / 45°
Nombre et type de source	4 LED SEOUL (XL6) 1 lampe fournie : Code 51070
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 7,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 49mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,69
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40°
Flux lumineux total	635 lm
Efficacité lumineuse	86,99 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	230,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Alimentation 500mA, Classe 2, IP20 à installer Hors volume. Spot Classe 3. Autorisé volume 1.

Ne pas recouvrir l'alimentation.


Ne pas utiliser d'isolant soufflé.

Câble


Précâblage 0,35m avec connecteur.

Autres commentaires

Collerette clipsable.



XL6	4000K	6W	40°
	h (m)	E (lx)	d (m)
	1	1152	0,73
	2	288	1,5
	2,5	184	1,8



EEI (équiv. lampe):

