

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium nickel
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	basculant / 35°
Nombre et type de source	4 LED SEOUL (XL6) 1 lampe fournie : Code 51071
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 7,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 49mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,69
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40°
Flux lumineux total	590 lm
Efficacité lumineuse	81,94 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	214,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Alimentation 500mA, Classe 2, IP20 à installer Hors volume. Spot Classe 3. Autorisé volume 1.


Ne pas recouvrir l'alimentation.

Ne pas utiliser d'isolant soufflé.

Câble

Précâblage 0,35m avec connecteur.

Autres commentaires



XL6	3000K	6W	40°
	h (m)	E (lx)	d (m)
	1	1145	0,73
	2	286	1,5
	2,5	183	1,8



EEI (équiv. lampe):

