

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) brossé
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 30°
Nombre et type de source	6 LED SMD 3030 SEOUL 1 lampe fournie : Code 2981
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 5,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 50mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	480 lm
Efficacité lumineuse	82,76 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	40 000
Poids net:	230,60 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Câble

Autres commentaires

Colerette clipsable.



LED 6E	3000 K	6 W	36°
		<b>E<sub>max</sub></b> (lx)	<b>d</b> (m)
	1	<b>960</b>	0,65
	2	<b>240</b>	1,3
	2,5	<b>154</b>	1,6



EEI (équiv. lampe): 0.15

