

IP20 IK02 850°C



| | |
|-----------------------------|---|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps acier |
| Matière/ Coloris n°2 | anneau / collerette / face aluminium blanc |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 6 LED SMD 3030 SEOUL 1 lampe fournie : Code 2982 |
| Douille / Culot | GU10 |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 6,00 W / 5,80 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 50mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | 0,53 |
| Température de couleur | 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 36° |
| Flux lumineux total | 490 lm |
| Efficacité lumineuse | 84,48 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 25 000 h |
| Nombre de On / Off | 40 000 |
| Poids net: | 0,00 |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |



Applications spécifiques :


Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



| LED 6E | 4000 K | 6 W | 36° |
|--------|--------|-----------------------|-------|
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| | 1 | 980 | 0,65 |
| | 2 | 245 | 1,3 |
| | 2,5 | 157 | 1,6 |



EEL (équiv. lampe): 0.15

