

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	72 LED SMD 3020 Everlight 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 8,50 W / 8,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 69mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,56
Température de couleur	5000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60°
Flux lumineux total	440 lm
Efficacité lumineuse	51,76 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	610,00 gr
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :  
\*Meuble / Vitrine


Mode de montage  
Mur - surface

Recommandations installation:  
Montage individuel.


Entraxe de fixation : 415mm.

Câble  
Précâblage 1,5m + fiche 6A. Sortie latérale.

Autres commentaires



**APPAREIL / LAMPE**  
**A FLUX NON DIRIGE**  
**PAS DE CONE**



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- inter sensitif