

IP20 IK07 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	18 LED SMD 3020 Everlight 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 3,80 W / 3,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC 158mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	3200K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	35°
Flux lumineux total	194 lm
Efficacité lumineuse	51,05 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	132,00 gr
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :  
\*Meuble / Vitrine


Mode de montage  
Mur - surface

Recommandations installation:  
Montage individuel.


Raccordement avec connexion sans outil.

Câble

Autres commentaires



**APPAREIL / LAMPE**  
**A FLUX NON DIRIGE**  
**PAS DE CONE**



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- inter sensitif