

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps acier blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	basculant / 20°
Nombre et type de source	1 LED COB FORTIMO Twistable (TDLM) Philips 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 16,00 W / 16,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V AC 50/60Hz 70mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	30°
Flux lumineux total	1 100 lm
Efficacité lumineuse	68,75 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de début de phase
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	1,12 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :


Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



5135	3000 K	16 W	30°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1978	0,54
	2	495	1,1
	3	220	1,6



EEI (équiv. lampe):

