

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps acier blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	basculant / 20°
Nombre et type de source	1 LED COB FORTIMO DLM Flex Philips 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 27,00 W / 30,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 134mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 48V appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	60°
Flux lumineux total	2 400 lm
Efficacité lumineuse	79,73 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	1,33 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Câble

Autres commentaires

Dimmable par bouton poussoir ou commande DALI.



5142	4000 K	27 W	60°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	2396	1,15
	2	599	2,3
	3	266	3,5



EEI (équiv. lampe):

