


IP20



Utilisation	INTERIEURE
Type d'alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA
Adapté pour type de lampe	LED
Puissance Min / max	0,0 - 20,0 W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240V AC / 50/60Hz
Courant d'entrée (en A)	0,200 A
Tension de sortie	6-56V DC
Courant nominal de sortie	350 mA
Température de coupure	110°C
Température Boîtier (Tc)	85°C
Température d'utilisation	-20°C / +50°C
Variable	NON
Plage de variation	
Rendement	0,85
Facteur de puissance	0,50
Consommation à vide	0,50 W
Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Raccordement - entrée	bornier à vis 2 x 0,5-0,75mm ²
Raccordement - sortie	bornier à vis 2 x 0,5-0,75mm ²
Durée de vie	35 000 h



Dimensions produit:

166,00 x 40,00 x 14,00 mm

Poids net: 91,00 gr

Matière/ Coloris :
blanc et bleu

Emballage : carton

Protection-surtensions: OUI

Protection-thermique: OUI

Protection-courts-circuits: OUI

Isolation secondaire : SELV
(TBTS)

Recommandations installation:
Autres commentaires

Caractéristiques du câble:
Longueur de câble (en m):

