

IP20 IK02



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable 360° / 180°
Nombre et type de source	4 LED SEOUL (XL4) 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 4,80 W / 5,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 51mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	27°
Flux lumineux total	400 lm
Efficacité lumineuse	83,33 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	389,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

 Mode de montage  
 Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



XL4	3000 K	4,8 w	27°
	<b>h (m)</b>	<b>E (lx)</b>	<b>d (m)</b>
	1	<b>930</b>	0,48
	2	<b>233</b>	1,0
	2,5	<b>149</b>	1,2



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- connecteur 1 allumage