

IP65 IK07 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable 360° / 180°
Nombre et type de source	15 LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	18,00 W / 20,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 102mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,93
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	20°
Flux lumineux total	1 395 lm
Efficacité lumineuse	67,07 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	26 000 h
Nombre de On / Off	13 000
Poids net:	2018,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Mur - surface (patère)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



Code :	5225	18 w	20°	
		<b>h (m)</b>	<b>E (lx)</b>	<b>d (m)</b>
		1	<b>6212</b>	0,36
		3	<b>690</b>	1,1
		4	<b>388</b>	1,4
		5	<b>248</b>	1,8
		7	<b>127</b>	2,5



EEI (équiv. lampe):

