

IP65 IK07 850°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable 360° / 180°
Nombre et type de source	6 LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 7,20 W / 8,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 97mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	20°
Flux lumineux total	560 lm
Efficacité lumineuse	65,88 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	26 000 h
Nombre de On / Off	13 000
Poids net:	1064,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Mur - surface (patère)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



Code :	5226	7,2 w	20°
	h (m)	E (lx)	d (m)
1	2687	0,36	
2	672	0,7	
3	299	1,1	
4	168	1,4	
5	107	1,8	



EEI (équiv. lampe):

