

IP20 IK02



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	basculant / 30°
Nombre et type de source	4 LED SEOUL (XL4) 1 : Code 5168
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 4,80 W / 5,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 51mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	27°
Flux lumineux total	400 lm
Efficacité lumineuse	83,33 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	192,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Alimentation 350mA, Classe 2, IP20, Spot Classe 3.


Câble

Précâblage 0,25m avec connecteur.

Autres commentaires



XL4	4000 K	4,8 w	27°
	h (m)	E (lx)	d (m)
	1	1100	0,48
	2	275	1,0
	2,5	176	1,2



EEl (équiv. lampe):

