

IP54 IK04 850°C



| | |
|-----------------------------|---|
| Utilisation | EXTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium |
| Matière/ Coloris n°2 | anneau / collerette / face inox 316L |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 30 LED CLL-130 Citizen Electr. 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 6,00 W / 8,10 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V AC 50/60Hz |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100,00 |
| Facteur de puissance | 0,55 |
| Température de couleur | 5000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 115° |
| Flux lumineux total | 190 lm |
| Efficacité lumineuse | 23,46 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30 000 h |
| Nombre de On / Off | 15 000 |
| Poids net: | 906,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |



Applications spécifiques :

Mode de montage

Encastré - nécessite une boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Dim. max. de la lampe : Ø60mm ; lg. 145mm. Ressorts de fixation pour encastrement dans les cloisons sèches à commander séparément: code 0780.


Câble

Autres commentaires

Diffuseur en verre trempé sablé 4mm.



PAS DE CONE
 Reportez-vous au Plug-in photométrique pour Dialux disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com




EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- boîte d'encastrement
- vis inox

Accessoires / Options à commander séparément:

| Code | Libellé | PHOTO |
|------|--------------------------------|---|
| 0780 | RESSORTS CLOISON SECHE ENC.300 |  |