

IP20 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	support : patère / barre / base acier noir
Matière/ Coloris n°2	corps aluminium noir
Orientation du produit	orientable 360° / 90°
Nombre et type de source	4 LED SEOUL (XL4) 1 circuit / module intégré (non démontable) : Code 5169
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 4,80 W / 5,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 51mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	42°
Flux lumineux total	400 lm
Efficacité lumineuse	83,33 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	712,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur - surface (cavalier)


Recommandations installation:
Possibilité de montage en applique ou cavalier
(épaisseur max : 40mm)

Câble
Câble long. 3m + fiche 2P 6A.

Autres commentaires



EXPO LED	4,8 w	42°	
	h (m)	E (lx)	d (m)
	0,5	1950	0,39
	1	585	0,77
	1,5	260	1,2



EEI (équiv. lampe):

