

IP20 IK02 650°C



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps thermoplastique blanc |
| Matière/ Coloris n°2 | diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) strié |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | LED SMD LEXTAR 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 5,00 W / 5,30 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 27mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 90,00 |
| Facteur de puissance | 0,90 |
| Température de couleur | 4000K |
| IRC / Ra | 70 - 79 |
| Faisceau | 112° |
| Flux lumineux total | 300 lm |
| Efficacité lumineuse | 60,00 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30 000 h |
| Nombre de On / Off | 15 000 |
| Poids net: | 178,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |




Applications spécifiques :
*Commerce / Magasin

Mode de montage
Mur - surface


Recommandations installation:
Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur intégré (8 réglettes maximum).

Câble
Cordon 1,5m + fiche 6A à commander séparément : code 53004.

Autres commentaires
Avec interrupteur.



APPAREIL / LAMPE
A FLUX NON DIRIGE
PAS DE CONE



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- clips de fixation
- connecteur auto. pour mise en ligne

Accessoires / Options à commander séparément:

| Code | Libellé | PHOTO |
|-------|-------------------------------|---|
| 53004 | CORDON 1,5M+FICHE 2P CINDYLED |  |