

IP20 IK02 650°C




Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) strié
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD LEXTAR 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 16,00 W / 16,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 77mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	90,00
Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	112°
Flux lumineux total	1 400 lm
Efficacité lumineuse	87,50 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	329,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI


 Applications spécifiques :  
 \*Commerce / Magasin


 Mode de montage  
 Mur - surface

 Recommandations installation:  
 Possibilité de raccordement en ligne avec  
 connecteur intégré (8 réglettes maximum).

Câble

 Autres commentaires  
 Version sans interrupteur.


**APPAREIL / LAMPE**  
**A FLUX NON DIRIGE**  
**PAS DE CONE**



EEI (équiv. lampe):



**Accessoires fournis:**

- clips de fixation
- connecteur auto. pour mise en ligne

**Accessoires / Options à commander séparément:**

Code	Libellé	PHOTO
53004	CORDON 1,5M+FICHE 2P CINDYLED	