

IP44 IK07 850°C



| | |
|-----------------------------|--|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium anodisé |
| Matière/ Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 30 LED SMD 5630 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 13,00 W / 13,00 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 60mA |
| Driver / Alimentation | DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | 0,98 |
| Température de couleur | 3000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 150° |
| Flux lumineux total | 1 200 lm |
| Efficacité lumineuse | 92,31 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 35 000 h |
| Nombre de On / Off | 20 000 |
| Poids net: | 0,88 kg |
| Compatible Minuterie ? | OUI |
| Compatible Détection ? | OUI |




Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Mur - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Version simple (sans interrupteur).



APPAREIL / LAMPE
A FLUX NON DIRIGE
PAS DE CONE



EEI (équiv. lampe):

