

IP20 IK02 850°C




Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) gris métal (alu) 9006
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	24 LED SMD 3020 Everlight 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 1,70 W / 1,70 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC 71mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	5000K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	50°
Flux lumineux total	135 lm
Efficacité lumineuse	79,41 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20 000 h
Nombre de On / Off	10 000
Poids net:	47,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI


 Applications spécifiques :
 *Commerce / Magasin


 Mode de montage
 Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:

 Câble
 Précâblage 2,50m avec connecteur (spot) + 1,50m avec fiche prise pour alimentation

 Autres commentaires
 Spot seul - voir code du KIT : 5305.


5304	5000 K	1,7 W	50°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)	
0,25	2832	0,23	
0,5	708	0,47	
1	177	0,93	



EEI (équiv. lampe):

