

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) gris métal (alu) 9006
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	96 LED SMD 3020 Everlight 4 circuit / module intégré (non démontable) : Code 5304
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	4 x 1,70 W / 8,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 68mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,55
Température de couleur	5000K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	50°
Flux lumineux total	540 lm
Efficacité lumineuse	62,79 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20 000 h
Nombre de On / Off	10 000
Poids net:	305,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Commerce / Magasin

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:
Kit prêt-à-poser comprenant :
- 1 alimentation 24V, classe 2, IP20, 6W, pré-câblée à 1,5m + fiche 2P 6A + dérivation 4 départs pour spot
- 4 spots 24V DC, classe 3, pré-câblés à 2,5m avec connecteur.

Câble
Précâblage 2,50m avec connecteur (spot) + 1,50m avec fiche prise pour alimentation

Autres commentaires



5304	5000 K	1,7 W	50°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)	
0,25	2832	0,23	
0,5	708	0,47	
1	177	0,93	



EEI (équiv. lampe):

