

IP44 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium et plastique ABS chromé
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	50 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 5,50 W / 6,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 51mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 340mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,55
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	80,65 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	350,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Mur - surface ; Meuble (champ) ; Miroir

Recommandations installation:
Accessoires de fixation inclus.
3 poses possibles : murale sur patère, sur champs de meuble, ou sur miroir.

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe): 0.14



Accessoires fournis:

- boîte de raccordement IP44

- fixations