

IP65 IK08 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) anodisé
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	14 LED SMD 4008 HongLi 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 1,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	12V AC/DC
Driver / Alimentation	Convertisseur électronique appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	Blanc froid
IRC / Ra	
Faisceau	
Flux lumineux total	10 lm
Efficacité lumineuse	10,00 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	231,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



#### Applications spécifiques :

- \*Balisage
- \*Piscine : autorisé Vol.1

#### Mode de montage

Mur - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)



#### Recommandations installation:

Sans boîte d'encastrement : installation cloison sèche.

#### Câble

Précâblage H05RN-F - 2x1mm<sup>2</sup>, 1,5m.

#### Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):

