

IP67 IK10 850°C



4000 kg

Utilisation	EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 316L
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED CLL-330 Citizen Electr. 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 26,00 W / 31,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 139mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	60,00
Facteur de puissance	0,97
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	60°
Flux lumineux total	1 200 lm
Efficacité lumineuse	77,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	6,46 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage

Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)

Recommandations installation:


Protection électrique par fusible 2A.

Câble


Précâblage H07RN-F 2m.

Autres commentaires

Verre trempé 19mm. Température de contact : 42°C.



TECNISOL 3000 K 26 w 52°			
	h (m)	E (lx)	d (m)
	3	184	3,2
	2	414	2,1
	1	1656	1,1



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:	
•	boite d'encastrement
•	2 presse-étoupes