

IP44 IK07 850°C



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Utilisation                 | INTERIEURE                                  |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium blanc laqué                 |
| Matière/ Coloris n°2        | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) strié |
| Orientation du produit      | fixe  |
| Nombre et type de source    | LED<br>1 lampe fournie : Code 2873          |
| Douille / Culot             | G13   |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 8,00 W / 8,00 W                         |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 36mA                       |
| Driver / Alimentation       | Direct sur réseau sans alimentation         |
| LOR (Light Output Ratio)    |   |
| Facteur de puissance        | 0,90  |
| Température de couleur      | 4000K                                       |
| IRC / Ra                    | 80 - 84                                     |
| Faisceau                    | 160°  |
| Flux lumineux total         | 800 lm                                      |
| Efficacité lumineuse        | 100,00 lm/W                                 |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +45 °C                              |
| Variation                   | NON   |
| Durée de vie moyenne        | 30 000 h                                    |
| Nombre de On / Off          | 200 000                                     |
| Poids net:                  | 1464,00 gr                                  |
| Compatible Minuterie ?      | OUI   |
| Compatible Détection ?      | OUI   |




Applications spécifiques :  
\*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage  
Mur - surface

Recommandations installation:  
Transformateur de séparation de circuit 230V/20VA intégré pour prise rasoir 2P.

Câble

Autres commentaires  
Avec prise rasoir.



**APPAREIL / LAMPE**  
**A FLUX NON DIRIGE**  
**PAS DE CONE**



EEI (équiv. lampe):

